



### GENEL ÖZELLİKLER

- G 4760 mm - Y 2640 mm Net Açıklık
- LR / MCA onaylı
- Hidrolik tahrikli gizli menteşeler
- Hidrolik açma / kapama ve kilitleme
- Su geçirmez tasarım
- Baskı tipi conta
- Sabit ve radyo kontrollü uzaktan kumanda
- 10 kişilik yüke (850 kg) dayanım
- 1 dakikalık açılma veya kapanma süresi

### MALZEME BİLGİSİ

**Kapak:** Çelik, Paslanmaz Çelik

**Kasa:** Çelik, Paslanmaz Çelik

**Kilit ve Menteşeler:** Paslanmaz Çelik

### AĞIRLIK BİLGİSİ

**Kapak:** 2500 kg

**Kasa:** 3150 kg

### SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Yapısal Kapak
- Yapısal Kasa
- Hidrolik Tahrikli Menteşe
- Mekanik Stopperler
- Hidrolik Kaldırma Silindirleri
- Hidrolik Kilit Silindirleri
- Hidrolik Güç Ünitesi
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda

### MAIN FEATURES

- W 4760 mm - H 2640 mm Clear Opening
  - LR / MCA approved
  - Hydraulically driven invisible hinges
- Hydraulic opening / closing and locking
  - Watertight design
  - Compression type gasket
  - Fixed and radio remote control
- Durable to 10 - person load (850 kg)
  - 1-minute opening or closing time

### MATERIAL INFORMATION

**Door:** Steel, Stainless Steel

**Frame:** Steel, Stainless Steel

**Locks and Hinges:** Stainless Steel

### WEIGHT INFORMATION

**Door:** 2500 kg

**Frame:** 3150 kg

### SYSTEM COMPONENTS

- Door Construction
- Frame Construction
- Hydraulically Driven Hinge
  - Mechanical Stoppers
- Hydraulic Lifting Cylinders
- Hydraulic Locking Cylinders
  - Hydraulic Power Unit
- Electric Control System
  - Position Sensors
  - Remote Control