



GENEL ÖZELLİKLER

- G 4760 mm - Y 2640 mm Net Açıklık
- LR / MCA onaylı
- Hidrolik tahrikli gizli menteşeler
- Hidrolik açma / kapama ve kilitleme
- Su geçirmez tasarım
- Baskı tipi conta
- Sabit ve radyo kontrollü uzaktan kumanda
- 10 kişilik yüke (850 kg) dayanım
- 1 dakikalık açılma veya kapanma süresi

MALZEME BİLGİSİ

Kapak: Çelik, Paslanmaz Çelik

Kasa: Çelik, Paslanmaz Çelik

Kilit ve Menteşeler: Paslanmaz Çelik

AĞIRLIK BİLGİSİ

Kapak: 2500 kg

Kasa: 3150 kg

SİSTEM BİLEŞENLERİ

- Yapısal Kapak
- Yapısal Kasa
- Hidrolik Tahrikli Menteşe
- Mekanik Stopperler
- Hidrolik Kaldırma Silindirleri
- Hidrolik Kilit Silindirleri
- Hidrolik Güç Ünitesi
- Elektrik Kontrol Sistemi
- Pozisyon Sensörleri
- Uzaktan Kumanda

MAIN FEATURES

- W 4760 mm - H 2640 mm Clear Opening
 - LR / MCA approved
- Hydraulically driven invisible hinges
- Hydraulic opening / closing and locking
 - Watertight design
 - Compression type gasket
 - Fixed and radio remote control
- Durable to 10 - person load (850 kg)
 - 1-minute opening or closing time

MATERIAL INFORMATION

Door: Steel, Stainless Steel

Frame: Steel, Stainless Steel

Locks and Hinges: Stainless Steel

WEIGHT INFORMATION

Door: 2500 kg

Frame: 3150 kg

SYSTEM COMPONENTS

- Door Construction
- Frame Construction
- Hydraulically Driven Hinge
 - Mechanical Stoppers
- Hydraulic Lifting Cylinders
- Hydraulic Locking Cylinders
 - Hydraulic Power Unit
- Electric Control System
 - Position Sensors
 - Remote Control